E

Pompa a elica

Pompe à hélice



Azionamento	Motore elettrico / Gruppo motofrizione / Trattore
Installazione	Fissa
Tipo pompa	Ad elica
Trasmissione	Lubrificata dal liquido pompato / grasso / olio
Metallurgia per acqua dolce	Verniciatura con fondo epossidico ai fosfati di zinco e smalto poliuretanico / zincatura a caldo
Metallurgia per acqua di mare	Acciaio inossidabile / Rivestimento FBE (Fusion Bonded Epoxy)
Caratteristiche principali	Grandi portate a basse prevalenze, regolazione della portata mediante pale regolabili, alta efficienza ed affidabilità, notevole versatilità ed adattabilità.

Activation	Moteur électrique / unité d'embrayage du moteur / tracteur
Installation	Fixe
Type de pompe	A hélice
Transmission	Lubrification pour liquide pompé / graisse / huile
Matériaux pour eau douce	Peinture avec apprêt époxy aux phosphates de zinc et émail polyuréthane / galvanisation à chaud
Matériaux pour eau de mer	Revêtement inox / FBE (Fusion Bonded Epoxy)
Principales caractéristiques	Débit élevé à faible hauteur, régulation du débit par des lames réglables, rendement et fiabilité élevés, polyvalence et adaptabilité remarquables

