

HYDREX™ 3826

Information Produit - Fiche Technique

**Floculant pour séparation
solide-liquide**



Applications

Hydrex 3826 est un polymère biosourcé utilisé comme floculant pour le traitement de l'eau usée, le prétraitement de l'eau et la production d'eau potable. Il est issu de végétaux non OGM. L'Hydrex 3826 respecte la norme européenne d'eau potable EN 1406.

Avantages

L'Hydrex 3826 est très efficace et se dissout facilement dans l'eau. Il permet de capter des particules colloïdales également retenues sur des filtres, ce qui améliore la filtration et prolonge les cycles des filtres.

L'Hydrex 3826 est biodégradable, respectueux de l'environnement, non-toxique et non corrosif. Il ne contient aucune impureté comme des métaux lourds.

Spécifications

Forme physique : Flocons
Couleur : Blanc/blanc cassé

Mise en oeuvre

Les conditions suivantes doivent être respectées afin de garantir la bonne efficacité de l'Hydrex 3826 :

- une température d'eau de préparation inférieure à 20°C
- une température dans le local de la préparante inférieure à 25°C
- un nettoyage hebdomadaire de la préparante à la javel en été et mensuel en hiver
- un nettoyage acide de la préparante environ 1 fois par mois en été et tous les 2 ou 3 mois l'hiver.

Le dosage de l'Hydrex 3826 est fonction des caractéristiques spécifiques de chaque application. Il est donc conseillé de se conformer aux recommandations de votre représentant Veolia.

Manipulation, stockage et emballage

Conserver le produit loin de la chaleur et de l'humidité.

Sécurité

Des informations détaillées sur le produit décrit dans cette brochure peuvent être trouvées dans nos fiches de sécurité. Veuillez contacter votre représentant Veolia pour plus d'informations.